

FLUKE 73-3 Multimetr cyfrowy

Multimetr posiadaj wielką różnorodność automatycznych funkcji, możliwości pomiarowych i zakresów dokładności:

- 31-segmentowy analogowy wyświetlacz liniowy oferuje większą elastyczność wskazań niż tradycyjny wyświetlacz 3,5-cyfrowy
- funkcja Touch Hold® automatycznie wychwytyje stabilne odczyty
- automatyczny i ręczny wybór zakresu z samoczynnym wyborem polaryzacji
- funkcja testu diody i akustyczna sygnalizacja ciągłości obwodu
- tryb uśpienia pozwala zaoszczędzić energię baterii.



Funkcja	Zakres	Najlepsza dokładność
Nap. stałe	320mV/3,2V/32V/320V/600V	±(0,3%+1)
Napięcie przemiennie	320mV/3,2V/32V/320V/600V	±(2%+2)
Prąd stały	32mA/320mA/10A* za wyjątkiem 70	±(1,5%+2)
Prąd przemienny	32mA/320mA/10A* za wyjątkiem 70	±(2,5%+2)
Rezystancja	320Ω/3,2kΩ/32kΩ/320kΩ; 3,2MΩ/32MΩ	±(1,5%+1)

Zgodność z normami bezpieczeństwa:

wszystkie wejścia multimetru wyposażone są w zabezpieczenia zgodne z wymaganiami normy EN611010-1 dla kategorii II 600V.

Wyposażenie standardowe:

- przewody pomiarowe FLK-TL75
- holster FLK-C70Y
- bateria
- instrukcja w języku polskim

