

BT75EU LCD/LED Tester elektryka 1000V AC/DC, R,C,RCD,TKF,test ciągłości,EF

Nr kat. 102170

BT73EU LCD/LED Tester elektryka 1000V AC/DC, RCD,TKF,test ciągłości,EF

Nr kat. 102171

BT71EU LED Tester elektryka 1000V AC/DC, test ciągłości, EF

Nr kat. 102172

BT70EU to seria nowych wskaźników elektrycznych spełniających najnowsze wymagania norm europejskich. Zakres pomiaru napięć AC/DC do 1000V predestynuje je nawet do najbardziej wymagających branż energetyki. Rodzinę testerów charakteryzuje mnogość przemyślanych funkcji w tym pomiary rezystancji, pojemności (w najwyższym modelu), test wyłączników RCD, test kierunku wirowania faz oraz alarm wibracyjny.



CECHY SPECJALNE

- Podświetlone tło i zintegrowana latarka (tylko BT75EU i BT73EU)
- Alarm wibracyjny wystąpienia niebezpiecznego napięcia AC (tylko BT75EU i BT73EU)
- Automatyczne rozróżnianie funkcji pomiaru DCV, ACV i testu ciągłości
- Test kierunku wirowania faz metodą 2-przewodową (tylko BT75EU i BT73EU)
- Wkręcane sondy pomiarowe L2(+) ułatwia wymianę w przypadku uszkodzenia
- Rozstaw sond pomiarowych 19mm zg ze standardem europejskim gniazd AC
- Jednobiegunowe wskazanie fazy
- Bezpieczne sondy pomiarowe 4mm z teleskopowymi osłonami zgodnie z EN61010+EN61243-3 Ed. 3.
- Inteligentne auto-wyłączenie
- Wykrywanie i detekcja wyczerpania baterii
- ELV - wskazywanie na LED napięć z dolnym limitem 120VDC/50VAC bez zasilania z baterii
- Obudowa z trudnopalnego tworzywa

- LCD 5x/s
- 13 LED
- 1000V AC/DC
- RCD test
- auto HOLD
- EF detection
- ALARM WIBRO
- SURGE 8 kV
- IP 65
- CAT III 1000V



SPECYFIKACJA ELEKTRYCZNA

Nazwa / nr kat.	BT75EU [102170]	BT73EU [102171]	BT71EU [102172]
Napięcie DCV (LCD)	1,0V - 1000V ±(1,5%+3d)		---
Napięcie DCV (wskaźniki LED)	LED (ON-OFF): 12V(9,6/7V); 24V(19,2/14V); 50V(40V/33V); 120V(96/67V); 230V(184/140V); 400V(320/283V); 690V(552/490V); 1000V(800/760V);		
Napięcie ACV (LCD)	1,0V - 1000V ±(1,5%+3d)		---
Napięcie ACV (wskaźniki LED)	LED (ON-OFF): 12V(9,6/7V); 24V(19,2/14V); 50V(40V/33V); 120V(96/67V); 230V(184/140V); 400V(320/283V); 690V(552/490V); 1000V(800/760V); 50/60Hz		
Rezystancja Ω	1,999kΩ / 19,99kΩ / 199,9kΩ / 1000kΩ ±(2,5%+5d)	---	---
Pojemność C	199,9μF ±(2,5%+5d) 1999μF ±(5,0%+5d);	---	---
Test RCD	Prąd znamionowy >=30mA (typowo dla 230V AC)		
TKF Test kolejności wirowania faz	Zakres napięć: 165V~1000V (45Hz~65Hz); bazowa instalacja 3P4W w układzie Y		
Test ciągłości	Sygnal akustyczny+bargraf na LCD dla R<500kΩ, zanik R>750kΩ; napięcie rozwarcia 0,7V DC	---	S. akust. dla R<1MkΩ, zanik R>1,5MΩ; Voc 0,7V DC
Alarm wibracyjny napięcia AC	Uruchamiany "ON" >15V AC; wyłączenie alarmu "OFF" <8V AC		
EF - Detection (bezkontaktowe)	Bezkontaktowe wykrywanie napięć 15V~500V (wskaźnik LED + gotowość "EF" i bargraf na LCD)		Bezkontakt.wykrywanie 80V~500V (wskaźnik LED)
EF - Detection (kontaktowe)	Przy zastosowaniu sondy ruchomej L1 - pozwala na precyzyjne wykrycie przewodu pod napięciem		

DANE OGÓLNE

Wyświetlacz LCD	Podświetlone tło, LCD 1999 max; prókowanie 5 razy/s	---
Wskaźniki LED	8 LED dla napięć 12V~1000V, 2 LED do wskazywania polaryzacji DCV "+", "-" (razem ACV), 1LED (ciągłość, RCD), 1LED EF	---
Ochrona przeciwprzepięciowa	8,0kV (udar 1,2/50μA)	---
Ochrona przeciążeniowa	1100VDC&VAC rms	---
Środowisko pracy	-15°C do 45°C; (R.H.<95%); wysokość n.p.m. <2000m	---
Składowanie	-20°C do 65°C, (R.H.<95%) - bez baterii	---
Spełniane normy	Bezpieczeństwo: EN61010-1 Ed. 3.0,CAT II 1000V AC/DC, CAT III 1000V AC/DC, CAT IV 600V AC/DC EMC: EN61326-1:2013	---
Ochronność obudowy	IP 65 zg z PN/EN60529	---
Zasilanie	2 baterie 1,5V AAA, LR03	---
Wymiary szer x gł x wys	57 x 40 x 278[mm]	---
Masa	~235g	---

