

KEW4105DL-H miernik rezystancji uziemienia w twardej walizie

Nr kat. 103936

KEW4105DL miernik rezystancji uziemienia ze szpulkami i miękkim etui

Nr kat. 103943

- 3-biegunowy i 2-biegunowy pomiar rezystancji uziemienia (0.01Ω-2000Ω)
- Wodoodporna konstrukcja (IP67)
- Wysoka ergonomia obsługi dzięki obrotowemu przełącznikowi
- Duży wyświetlacz LCD z podświetleniem
- Dioda LED do monitorowania prawidłowej/nieprawidłowej rezystancji uziomu pomocniczego
- Pomiar napięcia uziemienia (AC/DC 0-300V)
- CAT IV 100V



KEW4105DL-H



KEW4105DL



### Pomiar rezystancji uziemienia

Zakres pomiarowy	0.00 ~ 2000 Ω		
Wskazanie zakresu	0.00 – 20.99 Ω	0.0 – 209.9 Ω	0 – 2099 Ω
Dokładność	±1.5%ww±0.08 Ω		±1.5%ww±4c

### Pomiar napięcia uziemienia

Zakres pomiarowy	0 – 300 V AC (45 – 65Hz)	±0 – ±300 V DC
Wskazanie zakresu	0.0 – 314.9 V	0.0 – ±314.9 V
Dokładność	±1%ww±4c	

### Ochrona przepięciowa

Rezystancja uziemienia : 360V AC (10s)  
Napięcie uziemienia : 360V AC (10s)

### Spełniane normy

PN-EN 61010-1, CAT IV 100V / CAT III 150V / CAT II 300V  
Stopień zanieczyszczenia 3  
PN-EN 61010-2-030, IEC 61010-031, IEC 61557-1, -5  
PN-EN 60529 IP67, IEC 61326-1, -2-2, EN50581(RoHS)

### Zasilanie

LR6(AA)(1.5V) (6 szt.)

### Wymiary

121 × 59 × 188 mm (szer × gł × wys)

### Masa

~690g (z bateriami)

### Wyposażenie

7127B uproszczona sonda pomiarowa  
8041 sondy zestaw  
9121 pasek na ramie  
7266 przewody pomiarowe rezystancji uziemienia  
[czerwone - 20m, żółte - 10m, zielone - 5m]  
9191 twarda waliza - KEW4105DL-H  
9192 miękkie etui - KEW4105DL  
baterie LR6 (AA) (6 sztuk)  
instrukcja obsługi

### Opcjonalnie

7272 precyzyjny zestaw przewodów pomiarowych  
8259 adapter do gniazda pomiarowego

