

KEW 2300R 100A AC/DC

Nr kat. 104836

Umożliwia bezpieczny pomiar prądów stałych i przemiennych metodą bezinwazyjną, bez potrzeby włączania miernika szeregowo w mierzony obwód. Wystarczy proste wsunięcie pojedynczej żyły obwodu w "widelki" miernika.



Jedyna technologia światowa wdrożona przez japońską firmę Kyoritsu umożliwiająca pomiar prądu stałego i przemiennego otwartymi, widelkowymi cęgami.

Wysmukłe cęgi są zintegrowane z miernikiem typu "piórowego" i tworzą w ten sposób unikalną kompaktową konstrukcję. Kształt cęgów i brak konieczności ich zamykania umożliwiają pomiar prądu w miejscach trudnych do dostępu lub o dużym zagęszczeniu przewodów - wszędzie tam gdzie nie można tego zrobić innym miernikiem. Typowe zastosowania to pomiar prądów w instalacjach elektrycznych, rozdzielniach lokalnych, systemach oświetleniowych itp.



■ CECHY KONSTRUKCYJNE I UŻYTKOWE:

- Pomiar prądu DC i AC otwartymi stałymi cęgami nowej generacji
- Pomiar rzeczywistej wartości skutecznej (True RMS)
- Dodatkowa funkcja bezprzewodowej detekcji przewodu fazowego z sygnalizacją akustyczną (brzęczyk) i wizualną na LCD
- DATA HOLD - zatrzymanie wyniku pomiaru na wyświetlaczu
- 0 ADJ. - wyzerowanie wskazań przed pomiarem prądu DC
- Automatyczne wyłączenie zasilania po ok. 10 min bezczynności
- Dwukomponentowa obudowa z elastyczną rękojeścią
- Specjalnie ukształtowany przełącznik obrotowy z elastyczną nakładką
- Ergonomiczna konstrukcja zapewniająca pełną obsługę w jednej ręce
- Sygnalizacja wyczerpania baterii

■ DANE TECHNICZNE:

Max. średnica przewodu:	Ć10mm
Prąd ACA (True RMS):	0..100A
Dokładność dla CF<2:1:	50/60Hz: ±(2,0%+5c) 50÷400Hz: ±(3,0%+5c)
Dokładność dla CF<2,5:1:	dokładność zmniejsza się o 1 %
Rozdzielczość maksymalna:	0,1A
Prąd stały DCA:	0...100A
Dokładność:	±(2,0%+5c)
Rozdzielczość maksymalna:	0,1A
Detekcja przewodu faz.:	bezkontaktowa, próg zadziałania ACV>80V
Ochrona wejść pom.:	ACA-DCA: 120A max. 10s

■ POZOSTAŁE DANE:

Wyświetlacz / częstość próbkowania.....	LCD, 3" cyfry / 2,5 razy/s
Bezpieczeństwo.....	PN-EN 61010-1, Kat. III 300V,
Środowisko pracy.....	0°C...+40°C R.H.< 85% (bez kondensacji)
Środowisko przechowywania.....	-20°C...+60°C R.H.< 85% (bez kondensacji)
Zasilanie.....	2 szt. baterii alkalicznych 1,5V typu AAA, R03
Wymiary / waga.....	162 x 40 x 30 mm / 110g (z bateriami)

Wyposażenie: Komplet baterii, etui ochronne, instrukcja obsługi w j. polskim

