

PPS2-B100 Przewód pomiarowy 2x banan bezpieczny 4mm, 1m, 20A CAT II 600V czerwony

Nr kat. 105060

PPS2-B100 Przewód pomiarowy 2x banan bezpieczny 4mm, 1m, 20A CAT II 600V czarny

Nr kat. 105061

PPS2-B100 Przewód pomiarowy 2x banan bezpieczny 4mm, 1m, 20A CAT II 600V niebieski

Nr kat. 105062

PPS2-B100 Przewód pomiarowy 2x banan bezpieczny 4mm, 1m, 20A CAT II 600V zielony

Nr kat. 105063

PPS2-B100 Przewód pomiarowy 2x banan bezpieczny 4mm, 1m, 20A CAT II 600V żółty

Nr kat. 105064

- Przewód pomiarowy z 2 wtykami $\text{R}4\text{mm}$ z tuleją wsuwaną i dodatkowym gniazdem $\text{R}4\text{mm}$ do połączeń wieżowych.
- Przewód w podwójnej izolacji silikonowej o wyjątkowej odporności na zmiany temperatury i agresywne środowisko a przy tym o bardzo dużej elastyczności.
- Uszkodzenie izolacji wskazywane jest przez przebijanie białego koloru z 1 warstwy przez 2-warstwę.




Nr kat. 105060




Nr kat. 105061



Nr kat. 105062



Nr kat. 105063



Nr kat. 105064

Specyfikacja:

Spełnia normę	CAT II 600V
Długość przewodu z wtykami	1m
Zakończenie	wtyk bananowy bezpieczny 4mm do połączeń wieżowych
Przekrój żyły	1mm^2
Rodzaj izolacji	silikonowa
Napięcie pracy	600V
Prąd roboczy	20A
Styki	mosiężne niklowane
Zakres temperatur	$-20^{\circ}\text{C}+70^{\circ}\text{C}$

