

SSA3015X Plus analizator widma 9kHz - 1.5GHz
Nr kat. 108204

Cechy:

- -165 dBm/Hz średni poziom odczytywanego szumu
- -98 dBc/Hz @ 10 kHz szum przesunięcia fazowego (1 GHz, typ.)
- Poziom niepewności pomiarowej < 0,7 dB (Typ.)
- Minimalna rozdzielczość pasma (RBW) 1 Hz
- Przedwzmacniacz (w standardzie)
- Generator śledzący (w standardzie)
- Tryb analogowej i cyfrowej analizy modulacji (Opcja)
- Zestaw do pomiaru odbicia (Opcja)
- Zestaw filtrów EMI oraz detektor kwasi-szczytowy (Opcja)
- Zaawansowany zestaw pomiarowy (Opcja)
- 10.1 calowy ekran Multi-Touch, obsługa myszy i klawiatury
- Zdalna kontrola przez przeglądarkę internetową na komputerze i terminalach przenośnych oraz obsługa plików



Specyfikacja:

Zakres częstotliwości	9 kHz~1,5 GHz
Rozdzielczość szerokości pasma	1 Hz~1 MHz
Wyświetlany średni poziom szumu	-156 dBm/Hz
Szum fazowy SSB	< -99 dBc/Hz
Przechwytywanie trzeciego rzędu	+10 dBm
Całkowita dokładność amplitudy	< 1,2 dB
Generator śledzenia	100kHz~1.5GHz
Ekran dotykowy	Obsługa multi-touch, myszy i klawiatury
Zaawansowane pomiary	CHP, ACPR, OBW, CNR, Harmonic, TOI, Monitor
Pomiar odbicia	Pomiar VSWR z wykorzystaniem mostka odbijającego
Test EMI	Filtr EMI i detektor kwasi-szczytowy, skala logarytmiczna i linia graniczna
Analiza modulacji	AM,FM;ASK,FSK,MSK,PSK,QAM
Komunikacja	LAN, USB Device, USB Host (USB-GPIB)
Możliwość zdalnego sterowania	SCPI/Labview/IVI w oparciu o USB-TMC/VXI-11/Socket/Telnet
Pilot zdalnego sterowania	NI-MAX, przeglądarka internetowa, oprogramowanie Easy Spectrum, eksplorator plików
Wymiary	393 mm x 207 mm x 116,5 mm
Masa	4.4 kg

