

Krokodylek bezp. gn. 4mm AK-2B BK CAT II 300V 25A czarny

Nr kat. 109110

Krokodylek bezp. gn. 4mm AK-2B R CAT II 300V 25A czerwony

Nr kat. 109115

Cechy

- Izolowany bezpieczny krokodylek z gniazdem o średnicy 4 mm, odpowiedni do przyłączania przewodów bezpiecznych z wtykami z tuleją sztywną
- Precyzyjne płaskie powierzchnie do uchwytu drobnych detali
- Duża siła docisku szczęk
- Średnica gniazda: 4 mm
- Zakres rozwarcia szczęk: 9,5 mm
- Napięcie pracy: 300V, kat. II
- Prąd roboczy: 25A
- Materiał części stykowych: mosiądz, niklowany
- Długość: 81 mm
- Zgodne z dyrektywą 2002/95/EC (RoHS)



Krokodylek bezp. gn. 4mm AK 2 S-BK 60V=/30V~ 25A czarny

Nr kat. 109111

Krokodylek bezp. gn. 4mm AK 2 S-R 60V=/30V~ 25A czerwony

Nr kat. 109116

Cechy

- Krokodylek posiadają cechy takie jak AK 2B, ale z dodatkową możliwością blokady wtyku 4 mm lub mocowania przyłączonego przewodu wkrętem

