

Adapter MgP6_6-IEC-BL magnetyczny 6,6mm 1500V CAT III/1000V CAT IV do 6315/6305
 Nr kat: 109456 (czarny), 109457 (czerwony), 109458 (niebieski), 109459 (biały)

Cechy:

- Adapter wykonany z głowicy magnetycznej $\varnothing 6,6$ mm do "przyklejania się" do stalowych łbów śrub RCD, RCCB, GFCI i terminali wyłączników z jednej strony oraz gniazda bananowego 4 mm do podłączenia do męskich złączy bananowych 4mm z drugiej strony.
- Trwałość połączenia (tymczasowe, półtrwałe lub trwałe): połączenie półtrwałe. Adaptery są przeznaczone do kilku godzin ciągłego połączenia.
- Zastosowanie: Podłącz urządzenie pomiarowe do wyłączników RCD, RCCB, GFCI i wyłączników automatycznych, których zaciski są wykonane z wgłębień o średnicy wewnętrznej około 9,1mm i stalowych śrub.
- Bezpieczeństwo: 1500 V CAT II / 1500 V CAT III / 1000 V CAT IV, wzmocniona izolacja. 4 ampery w temperaturze otoczenia 40 °C. Prąd przemienny i stały. Zgodnie z normą EN / IEC 61010-031.
- Oznaczenia: CATIII 1500V CATIV 1000V 4A.



Specyfikacja:

Średnica gniazda	4 mm banan (żeński)
Napięcie pracy	CATIII 1500V / CATIV 1000V
Prąd roboczy	4 A (przy 40°C)
Izolacja	✓

