

VC833 Multimetr LCD 1999max
 nr kat. 111573

Cechy

- Wyświetlacz: 3 ½ maks. wskazanie 1999
- Podświetlany wyświetlacz LCD (wys. cyfry 20mm)
- Funkcja HOLD - zatrzymanie wyniku na wyświetlaczu
- Funkcja NCV - bezdotykowa detekcja napięcia AC
- Sygnalizacja wyczerpania baterii
- Automatyczne wskazanie polaryzacji
- Auto-wyłączenie
- Zabezpieczenie przed przeciążeniem
- Bezpieczeństwo: EN61010-1, CAT II 600V


Specyfikacja

Napięcie stałe DCV	200.0mV/2.000V/20.00V/200.0V/600V
Dokładność	±(0.5% + 4c)
Prąd stały DCA	20.00μA/2.000mA/200.0mA/10.00A
Dokładność	±(1.0% + 5c)
Napięcie przemienne ACV	200.0V/600V
Pasmo ACV	40Hz ~ 400Hz
Dokładność	±(1.0% + 6c)
Rezystancja Ω	200Ω/2kΩ/20kΩ/2MΩ/200MΩ
Dokładność	±(0.8% + 1c)
Test tranzystorów (hFE)	Tak
Test ciągłości	Tak
Test diody	Tak
Kategoria bezpieczeństwa	CAT II 600V

Dane ogólne

Zasilanie	baterie 1,5V (AAA) – 2szt.
Warunki pracy	0°C~40 °C, wilg. wzgl. (RH) <75%
Warunki przechowywania	-10°C~50 °C, wilg. wzgl. (RH) <80%
Wymiary	72mm x 37mm x 140 mm
Masa	195g
Wyposażenie	osłona gumowa – holster, przewody pomiarowe, bateria, instrukcja

