

**VC4060B+ Multimetr TRMS LCD6000max ,rezystancja izol. 500V/1000V, R,L,C,F,Temp
nr kat. 111581****Cechy**

- Podświetlany wyświetlacz LCD
- Maksymalne wskazanie 6000 (3 5/6 cyfry)
- Próbkowanie 3x/s
- Automatyczne wskazanie polaryzacji
- Automatyczna / ręczna zmiana zakresów
- Data Hold zatrzymanie bieżącego wyniku na LCD
- MIN / MAX zapamiętanie wartości szczytowych
- DUTY pomiar wypełnienia impulsu
- REL pomiar względny / zerowanie odczytu
- NCV bezdotykowa detekcja napięcia
- APO automatyczne wyłączenie po 15 min bezczynności
- Wskaźnik wyczerpania baterii

Specyfikacja

Funkcje	Zakres i Rozdzielczość	Dokładność podstawowa *
Napięcie DC V	600.0mV, 6.000V, 60.00V, 600.0V, 1000V	±(0.5%+5)
Napięcie AC V TRMS	6.000V, 60.00V, 600.0V, 750V	±(0.8%+10)
Prąd DC A	6.000mA, 60.00mA, 600.0mA, 6.000A, 20.00A	±(1.0%+5)
Prąd AC A	6.000mA, 60.00mA, 600.0mA, 6.000A, 20.00A	±(1.5%+10)
Rezystancja izolacji Riso	Napięcie testu 500V; Zakres 500MΩ Napięcie testu 1000V; Zakres 2000MΩ	±(4.0%±2)
Temperatura °C	-40°C do 1000°C	±(1.0%+5)
Rezystancja Ω	600.0Ω, 6.000kΩ, 60.00kΩ, 600.0kΩ, 6.000MΩ, 60.00MΩ	±(0.8%+2)
Pojemność C	60.00nF, 600.0nF, 6.000uF, 60.00uF, 600.0uF, 6.000mF, 60.00mF	±(2.5%+5)
Indukcyjność L	6.000mH, 60.00mH, 600.0mH, 60.00H, 100.0H	±(1.5%+5)
Częstotliwość F	10Hz ~ 50kHz	±(1.0%+3)
Dioda	Test DCA Ok. 1.5mA w kierunku przewodzenia, DCV ok 4V w kierunku przeciwnym	
Ciągłość	Sygnał dźwiękowy poniżej 50Ω , napięcie otwartego obwodu 2V	

Dane ogólne

Wyświetlacz	Podświetlany 3-5/6 cyfr, maksymalne wskazanie 6000
Próbkowanie	ok. 3/s
Warunki pracy	0°C ~ 40°C, RH<80%
Warunki przechowywania	-10°C ~ 50°C, RH<80%
Zasilanie	Baterie 1.5V AA 6szt
Wymiary (dł. szer. wys.)	200m x 92mm x 50mm
Masa	ok. 480g
Bezpieczeństwo	CAT III 600V , spełnia normę IEC1010
Wypożyczenie	Instrukcja obsługi, baterie 6szt 1.5V AA, osłona obudowy, termopara Tp01, 1kpl przewodów z końcówkami pomiarowymi, 1kpl przewodów z krokodylkami, pokrowiec

