

BX616 Detektor tlenu O₂, tlenku węgla CO, siarkowodoru H₂S, gazów palnych LEL
Nr kat. 114439

Cechy

- Gumowa obudowa
- Budowa iskro-bezpieczna
- Alarm wizualny, dźwiękowy, wibracyjny
- Regulowane poziomy alarmowe i wartość kalibracji zakresu
- Auto-test po włączeniu
- Funkcja autodiagnostyczna i autokorekty
- Do pracy w strefie zagrożenia wybuchem



Specyfikacja:

Gaz	Tlen (O ₂)	Tlenek węgla (CO)	Siarkowodor H ₂ S	Gazy palne LEL
Zakres	0-25%	0-500ppm	0-100ppm	0-100%
Typ czujnika	Elektrochemiczny (O ₂ , CO, H ₂ S)			Katalityczny (gazy palne)
Rodzaj detekcji	Naturalna dyfuzja			
Czas odpowiedzi	T90<30s			
Głośność alarmu	≥80dB at 1m			
Rodzaj alarmu	Sygnał wizualny, dźwiękowy, wibracyjny			

Dane ogólne:

Wyświetlacz	Wyświetlacz LCD
Zasilanie	DC 3.7V 1800mAh akumulator litowo-jonowy
Żywotność baterii	≥8 godzin
Rejestracja zdarzeń	2000 zdarzeń
Warunki pracy	Gaz toksyczny: -20°C ~ 50°C, gaz palny: -40°C ~ 70°C wilgotność <95%RH (bez kondensacji)
Wymiary (szer × gł × wys)	30mm x 68mm x 120mm
Masa	220g
Wyposażenie	Instrukcja obsługi, ładowarka, kabel USB, nasadka kalibracyjna, wkrętak
Klasa Ex	II 2G Ex ia IIC T4 Ga lub II 2G EX db ia IIC T4 Gb
Stopień ochrony	IP66

