

JL269 Przenośny detektor gazów palnych LCD
Nr kat. 114440

Cechy

- Szybka reakcja i krótki czas powrotu do gotowości
- Elastyczna gęsia szyja z regulowanym modulem wyświetlacza
- Ostrzeżenie o niskim napięciu baterii
- LCD
- Wykrywanie uszkodzenia sensora
- Automatyczna kalibracja zera
- Alarm dźwiękowy o zmiennej częstotliwości

Zastosowanie

Przeznaczony do codziennych inspekcji i konserwacji gazociągów prowadzonych przez przedsiębiorstwa gazownicze. JL269 (LCD) to przenośny detektor wycieków gazu klasy przemysłowej, charakteryzujący się wysoką czułością i szerokim zakresem pomiarowym. Urządzenie wykrywa około 10 rodzajów gazów palnych. Jest kompaktowe, proste w obsłudze i łatwe do przenoszenia. Wyposażone w wydłużoną, elastyczną sondę oraz odporne na wstrząsy. Może być używane do wykrywania metanu, gazu ziemnego, propanu, LPG, wodoru i innych gazów palnych, ułatwiając szybkie lokalizowanie źródeł wycieków.



Specyfikacja:

Gaz	gaz ziemny (CH ₄)	LPG (C ₃ H ₈)	wodór (H ₂)
Zakres	0–30 000 ppm	0–20 000 ppm	do 10 000 ppm
Rozdzielczość	lepsza niż 50 ppm		
Rodzaj detekcji	Naturalna dyfuzja		
Czas odpowiedzi	T90<5s		
Rodzaj alarmu	Sygnał wizualny i dźwiękowy		

Dane ogólne:

Wyświetlacz	Wyświetlacz LCD
Zasilanie	3,7 V / 2200 mAh akumulator litowo-jonowy
Żywotność baterii	<8 godzin ciągłej pracy (bez alarmu)
Warunki pracy	< 93% RH (bez kondensacji)
Wymiary (szer × gł × wys)	180 × 72 × 36 mm
Masa	ok. 300 g
Żywotność sensora	ok. 2 lata

