



Przetwornice DC/AC 12V= / 230V~ 24V= / 230V~ PowerLab

- Automatyczne wyłączenie przy za niskim lub za wysokim napięciu akumulatora
- Pełna ochrona przeciążeniowa
- Ochrona termiczna
- Inteligentne chłodzenie
- Ochrona przeciwzwarciowa
- Uniwersalne zastosowanie
- W drodze, na camping, na działce, na jachcie
- Zasilisz swój laptop, narzędzie elektryczne



USB
(5V, 0,5A)



Nr katalogowy	Typ	Napięcie IN/OUT	Max moc [W]	Kształt przebiegu	Funkcja UPS*	USB 5VDC 0,5A	Wymiary [mm]	Masa [kg]			
116301	P12-200	12 VDC/230 VAC	200	Modyfikowana sinusoida	NIE	TAK	165 × 107 × 55	0,45			
116302	P12-300		300				205 × 150 × 76	0,70			
116306	P12-600		600				230 × 152 × 72	1,60			
116303	P12-1000		1000				265 × 152 × 72	2,10			
116308	P12-1500		1500				365 × 152 × 72	2,90			
116309	P24-300	24 VDC/230 VAC	300				Modyfikowana sinusoida	NIE	TAK	205 × 150 × 76	0,70
116311	P24-600		600							230 × 152 × 72	1,60
116310	P24-1000		1000							265 × 152 × 72	2,10
116312	P24-1500		1500							365 × 152 × 72	2,90
116307	P12-600 UPS		12 VDC/230 VDC							600	Sinusoida
116304	P12-300S	300		NIE	TAK	170 × 152 × 55				1,10	
116305	P12-600S	600		NIE	TAK	265 × 152 × 72				2,20	

* **Funkcja UPS.** Do przetwornicy podłączone są: akumulator i napięcie sieciowe 230V AC. Gdy jest napięcie zasilające AC na wyjście przetwornicy jest podawane to napięcie sieciowe, a przetwornica monitoruje i doładowuje akumulator. Przy zaniku napięcia sieciowego w czasie 10ms następuje przełączenie na zasilanie z akumulatora i na wyjściu pojawia się napięcie 230V AC wytworzone przez przetwornicę. UWAGA: Naładowanie rozładowanego w dużym stopniu akumulatora nie jest możliwe przez przetwornicę. Akumulator nie stanowi wyposażenia przetwornicy.

REGIONALNE BIURO HANDLOWE
03-450 WARSZAWA, ul. Ratuszowa 11 p.68
tel.: +48 22 211-13-03, fax: +48 22 211-13-04
kom. +48 505 107 957
e-mail: warszawa@biall.com.pl

SIEDZIBA GŁÓWNA, SPRZEDAŻ
80-299 GDAŃSK
ul. Barniewicka 54C
tel./fax: +48 58 322-11-91, 92, 93
e-mail: biall@biall.com.pl

BIALL Sp. z o.o.
www.biall.com.pl

