

TB556 Zasilacz do silnika AC/DC
Nr kat. 117095
Cechy

- Ogólne sterowanie za pomocą przełącznika z blokadą kluczykową
- Zabezpieczenie za pomocą wyłącznika nadprądowego (T.M.C.B.) o wysokiej czułości i przycisku awaryjnego
- Cyfrowe wskaźniki LED do monitorowania napięcia wyjściowego AC i DC
- Gniazda bezpieczne 4mm
- Wyjście 3-fazowe regulowane AC: 0~430 V
- Wyjście regulowane DC: 0~500 V
- Wyjście 3-fazowe AC 400 V
- Wyjście AC 230 V (2 gniazda jednofazowe)
- Wyjście DC 220 V
- Wyjście regulowane DC 6 V / 12 V / 24V


Cechy mechaniczne

- Konstrukcja stalowa spawana, malowana farbą epoksydową
- Panel czołowy z nadrukiem sitodrukowym
- Uchwyty po bokach urządzenia

Specyfikacja:

Wyłącznik nadprądowy AC (T.M.C.B.)	4P / 16 A / 400 V / 30 mA
Wyjście 3-fazowe AC	400 V / 10 A + N i PE
Wyjście AC	230 V / 10 A (2 gniazda jednofazowe)
Wyjście DC	220 V / 3 A (prostowane)
Wyjście 3-fazowe regulowane AC	0 ~ 430 V / 6 A
Wyjście regulowane DC	0 ~ 500 V / 4 A
Wyjście regulowane DC	6 V / 12 V / 24 V / 2 A (z elektronicznym zabezpieczeniem)
Zasilanie	3 × 400 VAC / N / PE / 50 Hz (inne napięcia dostępne na życzenie)
Wymiary (Szer. × Wys. × Gł.)	500 x 400 x 600 mm
Masa	65 kg

