

TM300-1500 C€

TRÓJFAZOWY ASYNCHRONICZNY KLATKOWY SILNIK
AC
Nr kat.118217

Napięcie	220/380V(230/400V)
Prąd	0.7A/1.2A
Częstotliwość	50Hz
Moc	300W
Pręđ. obrot.	1400obr/min
Wys. wału	75mm
Wymiary	260x180x160mm
Masa	7kg

**TM300-1500DS C€**

TRÓJFAZOWY ASYNCHRONICZNY KLATKOWY
DWUBIEGOWY SILNIK AC
Nr kat.118218

Napięcie	380V(400V)
Prąd	0.7A/0.8A
Częstotliwość	50Hz
Moc	300W
Pręđ. obrot.	2800/1400obr/min
Wys. wału	75mm
Wymiary	260x180x160mm
Masa	7kg

**SM300-1500SR C€**

JEDNOFAZOWY SILNIK Z KONDENSATOREM
ROZRUCHOWYM
Nr kat.118219

Napięcie	220V(230V)
Prąd	2.4A
Częstotliwość	50Hz
Moc	300W
Pręđ. obrot.	1400obr/min
Wys. wału	75mm
Wymiary	260x180(185)x185mm
Masa	10.5kg

**SM300-1500S C€**

JEDNOFAZOWY KONDENSATOROWY SILNIK AC
Nr kat.118220

Napięcie	220V(230V)
Prąd	2.4A
Częstotliwość	50Hz
Moc	300W
Pręđ. obrot.	1400obr/min
Wys. wału	75mm
Wymiary	260x180(185)x185mm
Masa	10.5kg



DM300-1500PM €€

SILNIK DC Z MAGNESEM TRWAŁYM
Nr kat.118221

Napięcie twornika	0~220VDC
Prąd twornika max	1.6A
Napięcie wyj. max	300W
Pręđ. obrot. max	1500obr/min
Wys. wału	75mm
Wymiary	230x180x140mm
Masa	8.5kg

**DM300-3000PM** €€

SILNIK DC Z MAGNESEM TRWAŁYM
Nr kat.118222

Napięcie twornika	0~220VDC
Prąd twornika max	1.5A
Napięcie wyj. max	300W
Pręđ. obrot. max	3000obr/min
Wys. wału	75mm
Wymiary	260x180(190)x150mm
Masa	6.5kg

**DM300-1500SP** €€

BOCZNIKOWY OBCOWZBUDNY SILNIK DC
Nr kat.118223

Napięcie twornika	0~220VDC
Prąd twornika max	1.7A
Prąd wzbudzenia max	0.14A
Napięcie wyj. max	300W
Pręđ. obrot. max	1500obr/min
Wys. wału	75mm
Wymiary	280x180(200)x150mm
Masa	13kg

**DM300-3000SP** €€

BOCZNIKOWY OBCOWZBUDNY SILNIK DC
Nr kat.118224

Napięcie twornika	0~220VDC
Prąd twornika max	1.9A
Prąd wzbudzenia max	0.13A
Napięcie wyj. max	300W
Pręđ. obrot. max	3000obr/min
Wys. wału	75mm
Wymiary	240x180(190)x140mm
Masa	8.5kg



DM300-1500SR CE

SZEREGOWY SILNIK DC

Nr kat.118225

Napięcie twornika/wzbudzenia	0~220VDC
Prąd twornika/wzbudzenia max	1.7A
Moc max	300W
Pręđ. obrot. max	1500obr/min
Wys. wału	75mm
Wymiary	280x180(200)x150mm
Masa	13kg

**DM300-1500CP** CE

SZEREGOWO-BOCZNIKOWY SILNIK DC

Nr kat.118227

Napięcie twornika	0~220VDC
Napięcie wzbudzenia	220VDC
Prąd twornika max	1.7A
Prąd wzbudzenia max	0.13A
Napięcie wyj. max	240W
Pręđ. obrot. max	1500obr/min
Wys. wału	75mm
Wymiary	280x180(200)x150mm
Masa	13kg

**DM300-3000SR** CE

SZEREGOWY SILNIK DC

Nr kat.118226

Napięcie twornika/wzbudzenia	0~220VDC
Prąd twornika/wzbudzenia max	2.2A
Moc max	300W
Pręđ. obrot. max	3000obr/min
Wys. wału	75mm
Wymiary	240x180(190)x140mm
Masa	8kg

**DM300-3000CP** CE

SZEREGOWO-BOCZNIKOWY SILNIK DC

Nr kat.118228

Napięcie twornika	0~220VDC
Napięcie wzbudzenia	220VDC
Prąd twornika max	1.8A
Prąd wzbudzenia max	0.11A
Napięcie wyj. max	300W
Pręđ. obrot. max	3000obr/min
Wys. wału	75mm
Wymiary	240x180(190)x140mm
Masa	8.5kg



UM300-3500SP

UNIWERSALNY SILNIK AC/DC

Nr kat.118229

Napięcie twornika/wzbudzenia	220VDC/AC
Prąd twornika/wzbudzenia max	DC 2.0A, AC 3.9A
Moc max	300W
Pręđ. obrot. max	3500obr/min(DC) 3700obr/min(AC)
Wys. wału	75mm
Wymiary	280x180(200)x150mm
Masa	12kg

**UM300-6000SP**

UNIWERSALNY SILNIK AC/DC

Nr kat.118230

Napięcie twornika/wzbudzenia	220VDC/AC
Prąd twornika/wzbudzenia max	DC 3.7A, AC 6.5A
Moc max	300W DC (200W AC)
Pręđ. obrot. max	6000obr/min (DC)
Wys. wału	75mm
Wymiary	240x180(190)x140mm
Masa	8kg

**DG300-1500SP**

GENERATOR DC

Nr kat.118231

Napięcie wzbudzenia	0~220VDC
Prąd wzbudzenia	0.14A
Napięcie wyj. max	220VDC
Moc wyj. max	250W
Pręđ. obrot. max	1500obr/min
Wys. wału	75mm
Wymiary	280x180(200)x150mm
Masa	13.5kg

**DG300-3000SP**

GENERATOR DC

Nr kat.118232

Napięcie wzbudzenia	0~220VDC
Prąd wzbudzenia	0.14A
Napięcie wyj. max	220VDC
Moc wyj. max	250W
Pręđ. obrot. max	3000obr/min
Wys. wału	75mm
Wymiary	240x180(190)x140mm
Masa	8.5kg



TM300-1500SR C€

TRÓJFAZOWY ASNYCHRONICZNY ŚLIZGOWY
SILNIK AC
Nr kat.118233

Napięcie	230V/400V
Prąd	1.3A
Częstotliwość	50Hz
Moc	300W
Pręd. obrot.	1250obr/min
Wys. wału	75mm
Wymiary	300x180x180mm
Masa	8kg

**TM300-1500S C€**

TRÓJFAZOWY SYNCHRONICZNY
SILNIK / GENERATOR AC
Nr kat.118234

Napięcie	230V/400V
Prąd	2.3A
Częstotliwość	50Hz
Napięcie wirnika	24VDC
Prąd wirnika	2.6ADC
Moc	200W
Pręd. obrot.	1500obr/min
Wys. wału	75mm
Wymiary	300x180x180mm
Masa	9kg

