

Quick 303ESD stacja lutownicza 90W
 Nr kat. 202400

WŁAŚCIWOŚCI

- Możliwość połączenia w sieć do 64 stacji zarządzanych z jednego komputera PC.
- Czujnik temperatury grotu umieszczony bardzo blisko grotu.
- Bardzo szybkie nagrzewanie i odzyskiwanie temperatury grotu.
- Mikroprocesorowy układ kalibracji temperatury, proste ustawianie temperatury oraz tryb pracy chronionej hasłem.
- Duży czytelny wyświetlacz LCD informujący o temperaturze aktualnej i zadanej.
- Kompaktowa budowa.
- Możliwość ustawienia kilku programów temperatury grzania oraz alarmów dźwiękowych w przypadku przekroczenia progów granicznych określonych dla danego programu.
- W pełni programowalny tryb uśpienia oraz autowylączenia stacji.
- Nowy wydajny system uziemienia zapewniający długi okres pracy stacji przy zachowaniu norm międzynarodowych dotyczących potencjału i rezystancji grotu.


SPECYFIKACJA

Moc maksymalna stacji	90W
Napięcie wejściowe	230V 50Hz
Napięcie wyjściowe (grzałka)	AC 36V 400kHz
Zakres temperatury	50°C ~ 500°C
Stabilizacja temperatury	±2°C
Komunikacja	RS485
Ilość stacji w jednej sieci	≤64 sztuki
Rezystancja grotu (do uziemienia)	< 2Ω
Potencjał grotu (do uziemienia)	< 2mV
Metoda grzania	prądem wysokiej często.
Wymiary	Ø120 × 150 [mm]
Masa stacji	~ 2,1kg
Wyposażenie: przewód zasilający, instrukcja obsługi	


RoHS
