

**QUICK 236 stacja lutownicza**  
 Nr kat. 202404

**Cechy:**

- Profesjonalna stacja nowej generacji w wykonaniu antyelektrostatycznym (ESD).
- Grzałka ceramiczna o dużej trwałości.
- Efektywna kontrola temperatury grotu - grot drążony, sensor temperatury na końcu grzałki.
- Elektroniczna regulacja temperatury typu PID.
- Cyfrowa kalibracja temperatury.
- Bardzo szybkie nagrzewanie i odzyskiwanie temperatury grotu.
- Dostęp do nastaw chroniony hasłem.
- Wyjątkowo lekka kolba lutownicza.
- Cyfrowy wyświetlacz wskazujący temperaturę aktualną lub zadaną grotu.
- Możliwość zapamiętania nastaw temperatury pracy.
- Komunikaty wystąpienia usterek.
- Pewne uziemienie grotu, gniazdo dodatkowego uziemienia stacji.
- Duży wybór grotów zgodnych z RoHS.

**Specyfikacja:**

Model	<b>236</b>
Moc	90W
Napięcie robocze	220V AC
Zakres temperatury	80~480°C
Stabilizacja temperatury	±2°C
Metoda grzania	Grzałka ceramiczna
Napięcie grot-uziemienie	<2mV
Rezystancja grot-uziemienie	<2Ω
Model kolby lutowniczej	907D
Całkowite wymiary	60 x 105 x 125 (mm)
Waga	Okolo 2.3 kg

