

Właściwości:

- Mobilność i wygoda
- 50 minut ciągłej pracy
- Piezoelektryczny zapalnik
- Wskaźnik zużycia gazu
- Zasilanie gazem do zapalniczek
- Wbudowany zbiorniczek na gaz z możliwością wielokrotnego napełniania
- Brak przewodu zasilającego – ułatwiona manipulacja (praca w każdej płaszczyźnie)
- Regulacja temperatury
- Zakres temperatury roboczej 200C° ÷ 450C°
- 11 rodzajów grotów i końcówek (opcja)
- Bezpieczna podstawka
- Nasadka ochronna na lutownicę



Zastosowanie:

- Wykorzystanie lutownicy w standardowych i precyzyjnych pracach
- Mobilna praca bez konieczności zasilania prądem – serwis terenowy
- Obkurczanie koszulek termokurczliwych (motoryzacja, telekomunikacja)
- Obróbka tworzywa sztucznego gorącym nożem (usuwanie izolacji z kabli)



Wyposażenie standardowe:

- Lutownica
- Grot L-016
- Nasadka ochronna na lutownicę
- Instrukcja obsługi w języku polskim



Specyfikacje techniczne:

- zakres temperatury: 200C° ÷ 450C°
- zasilanie: butan (gaz do zapalniczek)
- pojemnik zbiornika gazu: 15 ml
- czas pracy: 50 min
- masa: 158g z nasadką ochronną
- wymiary (szer × gł × wys) [mm]: 237 × 38 × 25 z nasadką ochronną

