

Quick ET9494FA Robot lutowniczy 4 osiowy
WŁAŚCIWOŚCI

- Wygodny dostęp do wszystkich funkcji za pomocą panelu użytkownika
- Cyfrowa kalibracja temperatury
- Łatwa obsługa, wyzwalanie zapisanych programów jednym przyciskiem
- Wbudowane czujniki końca cyny oraz zablokowania mechanizmów podajnika (podajnik kompatybilny z większością dostępnych szpul)
- Zwarta konstrukcja pozwala na łatwą adaptację do już istniejących stanowisk - idealne rozwiązanie do automatyzacji lutowania manualnego
- Możliwość dostosowania ochrony BHP (klatka bezpieczeństwa, kurtyny świetlne)


SPECYFIKACJA

Model		QUICK ET9394FA	QUICK ET9494FA	QUICK ET9594FA
Zasilanie		100~240VAC	100~240VAC	100~240VAC
Moc		200W	200W	200W
Osie Ruchu		4 osie	4 osie	4 osie
Pole Robocze	X/Y	300 mm	400 mm	500mm
	Z	100 mm	100 mm	100 mm
	R	+/- 180°	+/- 180°	+/- 180°
Prędkość Ruchu (mm/s)	X/Y	0.1 ~ 800 (mm/sec)	0.1 ~ 800 (mm/sec)	0.1 ~ 800 (mm/sec)
	Z	0.1 ~ 300 (mm/sec)	0.1 ~ 300 (mm/sec)	0.1 ~ 300 (mm/sec)
	R	0.1-600°/sec	0.1-600°/sec	0.1-600°/sec
Dokładność Ruchu	X/Y/Z	0.01mm	0.01mm	0.01mm
	R	0.2°	0.2°	0.2°
Obciążenie Osi	Y	8 Kg	8 Kg	8 Kg
	Z	5 Kg	5 Kg	5 Kg
Pamięć Panelu Operatora		≤999 plików , Max 60000 pkt.	≤999 plików , Max 60000 pkt.	≤999 plików , Max 60000 pkt.
Pamięć Jednostki Głównej		≤255 plików	≤255 plików	≤255 plików
Warunki Środowiska	Temperatura	0 ~ 40°C	0 ~ 40°C	0 ~ 40°C
	Wilgotność	20%-90%(Bez Kondensacji)	20%-90%(Bez Kondensacji)	20%-90%(Bez Kondensacji)
Wymiary Zewnętrzne (W * D* H)		600*500*890mm	600*590*885mm	800*700*890mm

