

WŁAŚCIWOŚCI

- Kompletnie urządzenie do automatycznego utrzymywania niskiego poziomu wilgotności eliminujące potrzebę ręcznego sterowania, idealne do długotrwałego przechowywania elementów wrażliwych na wilgoć. Regulacja poziomu wilgotności z zakresu 1% ~ 10% RH - zgodność ze standardem J-STD-033B - poziom wilgotności poniżej 5%.
- Sterowanie mikroprocesorowe, niski poziom poboru energii.
- Sygnalizacja alarmowa.
- Linia EC - ekonomiczne rozwiązanie wykorzystujące agregat do pochłaniania wilgoci.
- Linia ED - wyposażona w instalację przystosowaną do podłączenia azotu umożliwiającą uzyskanie zadanego poziomu wilgotności zaledwie w kilka minut.
- Linia ECD - wyposażona w agregat do pochłaniania wilgoci oraz instalację do podłączenia azotu w celu szybkiego osiągnięcia wymaganej wilgotności.
- Wysoka dokładność pomiaru i kontroli wilgotności oparta na czujnikach firmy Honeywell.
- Zabezpieczenie przed wyładowaniami elektrostatycznymi.
- Mobilność szaf, możliwość łatwego konfigurowania wnętrza szafy.
- Wyświetlacz LED.
- Obciążalność półek do 40kg.
- Szyba drzwiowa o grubości 3,2mm, zamek drzwiowy.
- Malowanie szafy – Technologia malowania proszkowego, powierzchniowego DUPONT, wysoce bezkorozyjna, spełniająca wymagania ROHS.
- Zasilanie AC85-265V, 50/60Hz.
- Opcjonalnie możliwość rejestracji oraz wizualizacji zarejestrowanych danych (temperatura i wilgotność) poprzez łącze USB.



RoHS

DRY1436EU 6D Nr kat. 212113 wilgotność 1% ~ 5%
DRY1436EA 3D Nr kat. 212112 wilgotność 20% ~ 60%
DRY1436A 6D Nr kat. 212111 wilgotność 20% ~ 60%
DRY1436A 4D Nr kat. 212110 wilgotność 20% ~ 60%

Kubatura: 1436l

Wymiary zewnętrzne: 1200 × 710 × 1910 (szer × gł × wys) [mm]

Wymiary wewnętrzne: 1198 × 682 × 1723 (szer × gł × wys) [mm]

Masa: 108kg + 39kg (półki)

DRY98EC Nr kat. 212100 wilgotność 1% ~ 10%
DRY98ED Nr kat. 212101 wilgotność 1% ~ 60%
DRY98ECD Nr kat. 212106 wilgotność 1% ~ 10%

Kubatura: 98l

Wymiary zewnętrzne: 448 × 400 × 688 (szer × gł × wys) [mm]

Wymiary wewnętrzne: 446 × 372 × 598 (szer × gł × wys) [mm]

Masa: 20kg



DRY160EC Nr kat. 212102 wilgotność 1% ~ 10%
DRY160ED Nr kat. 212103 wilgotność 1% ~ 60%
DRY160ECD Nr kat. 212107 wilgotność 1% ~ 10%

Kubatura: 160l

Wymiary zewnętrzne: 448 × 450 × 1010 (szer × gł × wys) [mm]

Wymiary wewnętrzne: 446 × 422 × 848 (szer × gł × wys) [mm]

Masa: 31kg



DRY240EC Nr kat. 212104 wilgotność 1% ~ 10%
DRY240ED Nr kat. 212105 wilgotność 1% ~ 60%
DRY240ECD Nr kat. 212108 wilgotność 1% ~ 10%

Kubatura: 240l

Wymiary zewnętrzne: 598 × 400 × 1310 (szer × gł × wys) [mm]

Wymiary wewnętrzne: 596 × 372 × 1148 (szer × gł × wys) [mm]

Masa: 43kg

