

QUICK 969A+ stacja lutownicza Nr kat. 212893

QUICK 969B+ stacja lutownicza Nr kat. 212894

QUICK 969D+ stacja lutownicza Nr kat. 212895



Cechy:

- Kompaktowy design, zaoszczędzenie miejsca.
- Zwiększona moc do 70W, optymalizuje lutowanie.
- Metalowa, wytrzymała grzałka z możliwością wymiany grota.
- Posiada odporne na wysokie temperatury silikonowe kable i akcesoria.
- Metalowy uchwyt na kolbę z czyszcikiem do grotów.
- 969A+: Specjalnie zaprojektowane pokrętko do kalibracji zapobiega przypadkowemu zmienieniu ustawień temperatury.
- 969B+: Wyświetlacz LED, trzy programowalne tryby pracy, zabezpieczenie hasłem, cyfrowa kalibracja temperatury
- 969D+: Wyświetlacz LCD, pamięć temperatury, zabezpieczenie hasłem, cyfrowa kalibracja temperatury.

Standardowe akcesoria:



Specyfikacja:

Model	969A+	969B+	969D+
Moc	70W (Max)	70W (Max)	70W (Max)
Wyświetlacz	-	LED	LCD
Napięcie robocze	220V AC	220V AC	220V AC
Zakres temperatury (lutownica)	200~450°C	100~480°C	100~480°C
Stabilizacja temperatury (lutownica)	±2°C	±2°C	±2°C
Temperatura otoczenia	0~40°C	0~40°C	0~40°C
Napięcie grot-ziemienie	<2mV	<2mV	<2mV
Rezystancja grot-ziemienie	<2Ω	<2Ω	<2Ω
Całkowite wymiary	87 x 140 x 118.7 (mm)	87 x 140 x 118.7 (mm)	87 x 140 x 118.7 (mm)
Waga	Okolo 1.7 kg	Okolo 1.7 kg	Okolo 1.7 kg

