

Pochłaniacz Oparów




QUICK TF9-S


▼ Cechy

- Duży przepływ powietrza, silne zasysanie, kółka obrotowe, dolny wlot powietrza i boczne otwarcie zapewniające wygodny montaż, przemieszczanie, konserwację i integrację z innymi urządzeniami.
- Przyjazna użytkownikowi konstrukcja: wyświetlacz LCD, blokada przycisków oraz możliwość komunikacji z urządzeniami zewnętrznymi w celu inteligentnego sterowania.
- Harmonijkowy worek filtrujący wykonany z trudnopalnego materiału o dużej pojemności umożliwia gromadzenie większej ilości pyłu; odłączane filtry i inteligentne przypomnienie o ich wymianie zapewniają dokładne planowanie wymiany i ograniczenie zużycia materiałów eksploatacyjnych.
- Dostępne średnice wlotu powietrza: 75 mm i 150 mm; możliwość odprowadzania oparów na zewnątrz. Odpowiedni do zastosowań takich jak znakowanie laserowe, cięcie PCB itp.


▼ Akcesoria Standardowe



Harmonijkowy worek filtrujący



Filtr średniej skuteczności / HEPA



Filtr z węglem aktywnym

▼ Szczegóły



Ciche i skrętne kółka



Wzmocniona blokada



komunikacja RS-485




Przewód odciągowy z stalowego drutu PU

▼ Specyfikacja

Model	TF9-S
Moc znamionowa	750W
Wydajność przepływu	900m³/h
Zasilanie	220V AC
Ciśnienie statyczne	3800Pa
Poziom hałasu	< 75dB
Wymiary	450*514*830mm
Masa	ok. 52.3Kg

▼ Zastosowanie



Oznaczenie PCB



Oznaczanie laserowe


▼ Konfiguracja wlotu/wylotu



(wentylacja wewnętrzna)




(Wentylacja zewnętrzna)



Wylot

Dostępne opcje wylotu, w tym wyciąg wewnętrzny oraz wyciąg zewnętrzny, w zależności od warunków środowiskowych.



(150mm/75mm)

Wlot

Możliwość dopasowania do wężyków wlotowych o różnych rozmiarach:

- Pojedynczy wlot 75 mm * 1
- Podwójne wloty 75 mm * 2
- Pojedynczy wlot 150 mm * 1