

Nr katalogowy	zakres	długość (mm) / masa (g)
---------------	--------	-------------------------

YY78 318 automatyczny uniwersalny

Najpopularniejszy ściągacz w Polsce; regulowana długość ściągania 5÷25 mm; ściąga izolację z kabli płaskich; ściąga kolejno izolację zewnętrzną i wewnętrzną żyły; posiada dodatkową regulację siły docisku szczęk; zintegrowany obcinak; ISO 9002.

301048	0,5÷6 mm ²	170 / 210
--------	-----------------------	-----------



LY731B automatyczny precyzyjny

Precyzyjnie ściąga izolację nie kalecząc nawet delikatnych przewodów wielodrutowych (np. pomiarowych); potrafi ściągnąć zewnętrzną izolację np. z kabla RG58, nie kalecząc opłotu ekranującego; ściąga izolację z kabli płaskich; zintegrowany obcinak; zaciskanie końcówek kablowych izolowanych, nieizolowanych i samochodowych.

302126	0,13÷6 mm ² (linka)	185 / 310
--------	--------------------------------	-----------



LY737 automatyczny precyzyjny

Precyzyjnie ściąga izolację nie kalecząc nawet delikatnych przewodów wielodrutowych. Zintegrowany obcinak. Regulowana długość ściągania 8÷12 mm. Ściąga izolację z przewodów okrągłych.

307108	0,2÷6 mm ²	195 / 126
--------	-----------------------	-----------



LY700B automatyczny uniwersalny

Automatyczny ściągacz izolacji przeznaczony do przewodów jedno- i wielodrutowych.

307126	0,5÷6 mm ²	175 / 360
--------	-----------------------	-----------



LY700C1 automatyczny uniwersalny / do fotowoltaiki

Automatyczny ściągacz izolacji przeznaczony do przewodów jedno- i wielodrutowych oraz do przewodów w podwójnej izolacji.

307158	1,25÷8 mm ² / 2,5÷6mm ²	175 / 352
--------	---	-----------



WS16 automatyczny uniwersalny

Automatyczny ściągacz izolacji przeznaczony do przewodów miedzianych wielodrutowych.

307109	0,75÷16 mm ²	180 / 161
--------	-------------------------	-----------

