

Nr kat.	długość szczęk	rozmiar końcówki części roboczej	długość (mm) / masa (g)
---------	----------------	----------------------------------	-------------------------

**AX 105 szczypce wąskie odgięte precyzyjne**

Odgięte ukośnie końcówki i wąski zaokrąglony kształt ułatwiają krępowanie, chwytanie i przemieszczanie zwłaszcza drobnych elementów i detali; ząbkowane powierzchnie szczęk zapobiegają wyslizgiwaniu się obiektów; trwała sprężyna powrotna i stabilny przegub; miękkie i ergonomiczne uchwyty.

302009	18 mm	2,2 x 2 mm	140 / 50
--------	-------	------------	----------

Prod. Xytronic Taiwan

**AX 102 szczypce płaskie precyzyjne**

Wydłużony kształt umożliwia precyzyjne gięcie; ząbkowane powierzchnie szczęk zapobiegają wyslizgiwaniu się obiektów; trwała sprężyna powrotna i stabilny przegub; miękkie i ergonomiczne uchwyty.

302006	18 mm	3 x 2,5 mm	140 / 50
--------	-------	------------	----------

Prod. Xytronic Taiwan

**AX 104 szczypce wąskie precyzyjne**

Wydłużony i zaokrąglony kształt umożliwia precyzyjne gięcie i chwytanie drobnych detali; ząbkowane powierzchnie robocze zapobiegają wyslizgiwaniu się obiektów; trwała sprężyna powrotna i stabilny przegub; miękkie i ergonomiczne uchwyty.

302007	18 mm	2,2 x 2 mm	140 / 50
--------	-------	------------	----------

Prod. Xytronic Taiwan

**LN-116V szczypce telefoniczne izolowane 1000V**

Ząbkowane szczęki, krawędzie tnące z typową fazką, materiał CrV, wykończenie satynowe, tworzywo TPR.



307076	55 mm	2,2 x 3,8 mm	174 / 190
--------	-------	--------------	-----------

Prod. OPT Taiwan

**LN-118V szczypce telefoniczne izolowane 1000V**

Ząbkowane szczęki, krawędzie tnące z typową fazką, materiał CrV, wykończenie satynowe, tworzywo TPR.



307080	95 mm	75 mm	220 / 270
--------	-------	-------	-----------

Prod. OPT Taiwan

**BN-136V sz. telefoniczne zagięte izolowane 1000V**

Ząbkowane szczęki, krawędzie tnące z typową fazką, materiał CrV, wykończenie satynowe, tworzywo TPR.



307081	95 mm	75 mm	205 / 220
--------	-------	-------	-----------

Prod. OPT Taiwan

**DP-106V szczypce boczne izolowane 1000V**

Krawędzie tnące z typową fazką, materiał CrV, wykończenie satynowe, tworzywo TPR.



307077	45 mm	22 mm	170 / 240
--------	-------	-------	-----------

Prod. OPT Taiwan

**HDP-157V szczypce boczne izolowane 1000V**

Krawędzie tnące z typową fazką, materiał CrV, wykończenie satynowe, tworzywo TPR.



307114	83 mm	22 mm	190 / 290
--------	-------	-------	-----------

Prod. OPT Taiwan

**CP-127V kombinerki izolowane 1000V**

Duża siła docisku, cięcie grubych drutów, mocne ściskanie przedmiotów, zagniatanie końcówek, pewny zacisk, materiał CrV, wykończenie satynowe, tworzywo TPR.



307079	65 mm	38 mm	190 / 255
--------	-------	-------	-----------

Prod. OPT Taiwan

**ES 253 szczypce wydłużone odgięte**

Odgięte ukośnie końcówki i wąski zaokrąglony kształt ułatwiają krępowanie, chwytanie i przemieszczanie zwłaszcza drobnych elementów i detali; ząbkowane powierzchnie szczęk zapobiegają wyslizgiwaniu się obiektów; trwała sprężyna powrotna i stabilny przegub; miękkie i ergonomiczne uchwyty.

307030	30 mm	1,1x1,1mm	143 / 71
--------	-------	-----------	----------

Prod. OPT Taiwan



Nr kat.	długość szczęk	rozmiar końcówki części roboczej	długość (mm) / masa (g)
---------	----------------	----------------------------------	-------------------------

**ES 251** szczypce półokrągłe

Półokrągłe i wąskie końcówki ułatwiają krępowanie, chwytanie i przemieszczanie zwłaszcza drobnych elementów i detali. Ząbkowane powierzchnie szczęk zapobiegają wyslizgiwaniu się obiektów. Trwała sprężyna powrotna i stabilny przegub, miękkie i ergonomiczne uchwyty.

307093	30 mm	1,0x1,3mm	144 / 70
--------	-------	-----------	----------

Prod. OPT Taiwan

**ES 252** szczypce płaskie

Gładkie szczęki bez ząbków. Chwytańczone przedmioty nie są narażone na uszkodzenia. Trwała sprężyna powrotna i stabilny przegub, miękkie i ergonomiczne uchwyty.

307094	31 mm	1,1x3,0mm	147 / 72
--------	-------	-----------	----------

Prod. OPT Taiwan

**ES 254** szczypce okrągłe

Okrągłe końcówki idealne do zaginania drutu, formowania pętli i oczek. Trwała sprężyna powrotna i stabilny przegub, miękkie i ergonomiczne uchwyty.

307095	30 mm	Ø1,1mm	138 / 70
--------	-------	--------	----------

Prod. OPT Taiwan

