

Nr kat. Symbol     wszystkie wymiary w mm

WKREŃTAKI IZOLOWANE 1000V VDE

Wysoka jakość; ergonomiczne części chwytowe; atrakcyjna cena.

Wkrętaki płaskie (SL)



307001	3x80	0,5	3,0	80	78 x 25
307002	4x100	0,8	4,0	100	100 x 31
307003	5,5x125	1,0	5,5	125	100 x 31
307004	6,5x150	1,2	6,5	150	113 x 35
307005	8x150	1,2	8,0	150	121 x 38



Wkrętaki krzyżowe Philips (PH)

Wysoka jakość; ergonomiczne części chwytowe; atrakcyjna cena.



307006	PH0x75	3,0	75	78 x 25
307007	PH1x75	5,0	75	100 x 31
307008	PH2x100	6,0	100	113 x 35
307009	PH3x150	8,0	150	121 x 38



Wkrętaki krzyżowe Pozidriv (PZ)

Wysoka jakość; ergonomiczne części chwytowe; atrakcyjna cena.



307153	PZ0x60	3,0	60	80 x 24
307154	PZ1x80	5,0	80	100 x 29
307155	PZ2x100	6,0	100	110 x 32



Wkrętaki płasko - krzyżowe (SL/PZ)

Wysoka jakość; ergonomiczne części chwytowe; atrakcyjna cena.



307171	PZ1 / 5,0x80	5,0	80	100 x 30
307172	PZ2 / 6,0x100	6,0	100	110 x 35



Wkrętaki płaskie i krzyżowe - zestaw

Skład zestawu:

3 wkrętaki płaskie: 3x80, 5.5x125, 6.5x150; 3 wkrętaki krzyżowe: PH0x75, PH1x75, PH2x100; próbnik napięcia 250V CE; sztywne etui w komplecie.



307010	zestaw wkrętek izolowanych 6 szt. VDE 1000V + próbnik
--------	---



Nr kat. Zakres długość (mm) / masa (g)

AW8 klucz nastawny 8" izolowany 1000V

Profesjonalny klucz nastawny z podziałką metryczną. Ochrona operatora do 1000V. Ergonomiczny stosunek głowicy roboczej do rękojeści zapewniający wygodę pracy. Precyzyjny mechanizm nastawy. Wykonany ze stali chromowo wanadowej czernionej.

307115	0-30mm	210 / 300
--------	--------	-----------



AW10 klucz nastawny 10" izolowany 1000V

Profesjonalny klucz nastawny z podziałką metryczną. Ochrona operatora do 1000V. Ergonomiczny stosunek głowicy roboczej do rękojeści zapewniający wygodę pracy. Precyzyjny mechanizm nastawy. Wykonany ze stali chromowo wanadowej czernionej.

307116	0-33mm	260 / 560
--------	--------	-----------



AW12 klucz nastawny 12" izolowany 1000V

Profesjonalny klucz nastawny z podziałką metryczną. Ochrona operatora do 1000V. Ergonomiczny stosunek głowicy roboczej do rękojeści zapewniający wygodę pracy. Precyzyjny mechanizm nastawy. Wykonany ze stali chromowo wanadowej czernionej.

307117	0-38mm	310 / 850
--------	--------	-----------

