

Nr katalogowy	zakres	kształt zacisku	długość (mm) / masa (g)
---------------	--------	-----------------	-------------------------

### LY04C do końcówek kablowych izolowanych

Cztery gniazda robocze dostosowane do rozmiarów końcówek i konektorów preizolowanych podstawowego szeregu **G-R-B-Y** (czerwone-niebieskie-żółte); 9-ciostopniowa regulacja siły docisku; mechanizm blokady powrotu ramion.

307014	0,14 ÷ 6 mm <sup>2</sup>		235 / 600
--------	--------------------------	---	-----------

### YYT1 do końcówek kablowych izolowanych

Długie ramiona dźwigni zapewniają uzyskanie pewnego zacisku konektora; kształt gniazd zaciskających dostosowany do rozmiarów końcówek i konektorów preizolowanych szeregu **R-B-Y** (czerwone-niebieskie-żółte); mechanizm blokady powrotu ramion; niemiecki atest bezpieczeństwa GS.

301018	0,25 ÷ 6 mm <sup>2</sup>		245 / 560
--------	--------------------------	---	-----------

### YYT7 do końcówek kablowych izolowanych

Kształt gniazd zaciskających dostosowany do rozmiarów końcówek i konektorów preizolowanych podstawowego szeregu **R-B-Y** (czerwone-niebieskie-żółte); sześciostopniowa regulacja siły docisku; mechanizm blokady powrotu ramion; niemiecki atest bezpieczeństwa GS.

301025	0,5 ÷ 6 mm <sup>2</sup>		203 / 400
--------	-------------------------	---	-----------

### LY03C do końcówek kablowych izolowanych

Kształt gniazd zaciskających dostosowany do rozmiarów końcówek i konektorów preizolowanych podstawowego szeregu **R-B-Y** (czerwone-niebieskie-żółte); sześciostopniowa regulacja siły docisku; mechanizm blokady powrotu ramion.

307041	0,5 ÷ 6 mm <sup>2</sup>		230 / 600
--------	-------------------------	--	-----------

### BN03C do końcówek kablowych izolowanych

Kształt gniazd zaciskających dostosowany do rozmiarów końcówek i konektorów preizolowanych podstawowego szeregu **R-B-Y** (czerwone-niebieskie-żółte); sześciostopniowa regulacja siły docisku; mechanizm blokady powrotu ramion.

307119	0,5 ÷ 6 mm <sup>2</sup>		230 / 600
--------	-------------------------	---	-----------

### LY18C do końcówek kablowych izolowanych

2 gniazda robocze dostosowane do rozmiarów końcówek i konektorów preizolowanych "drugiego" szeregu **R-B** (czerwone-niebieskie); 9-ciostopniowa regulacja siły docisku; mechanizm blokady powrotu ramion.

307012	10 ÷ 16 mm <sup>2</sup>		230 / 600
--------	-------------------------	---	-----------

### LY13C do końcówek kablowych kapturkowych ZKZ

Kształt gniazd zaciskających dostosowany do kapturkowych złączek kablowych zaciskanych ZKZ

307145	0,5 ÷ 6 mm <sup>2</sup>		230 / 600
--------	-------------------------	---	-----------

### LY28C do końcówek kablowych kapturowych ZKZ

Kształt gniazd zaciskających dostosowany do kapturkowych złączek kablowych zaciskanych ZKZ

307146	4 ÷ 10 mm <sup>2</sup>		230 / 600
--------	------------------------	---	-----------

### BN03C8 do izolowanych łączników kablowych

Cztery gniazda robocze. Długie ramiona dźwigni zapewniają uzyskanie pewnego zacisku, a specjalnie wyprofilowane gniazda ułatwiają zagniatanie łączników dwuetapowo. Mechanizm blokady powrotu ramion.

307090	0,5 ÷ 10 mm <sup>2</sup>		265 / 600
--------	--------------------------	---	-----------

