

PA-6B Praska pneumatyczna z pedałem nożnym PF-1 do zaciskania końcówek kablowych i cięcia kabli



Dane techniczne

Robocze ciśnienie powietrza:	5~6 barów
Siła zacisku:	1300 kG dla ciśnienia 5 barów
Wymiary (szer × gł × wys):	90 × 225 × 135 mm (PA-6B) 100 × 180 × 140 mm (PF-1)
Masa:	2,7 kg (PA-6B) 1,15 kg (PF-1)

Wyposażenie: praska PA-6B, pedał nożny PF-1, przewody ciśnieniowe 6,5 × 10mm l=2,7m do połączenia z praską i do podłączenia do instalacji sprężonego powietrza

Przykładowe matryce



Matryce dostępne w ofercie

Nr kat.	Nazwa	Typ końcówek	Zakres stosowania
307082	OPT LY-06PT	okrągłe PT	0,5-6mm ²
307038	OPT LY-11	nieizolowane	0,1-10mm ²
307065	OPT LY-10	nieizolowane	1,5-10mm ²
307037	OPT LY-16	nieizolowane	2,5-16mm ²
307059	OPT LY-04C	izolowane	0,14-6mm ²
307061	OPT LY-03C	izolowane	0,5-6mm ²
307020	OPT LY-18C	izolowane	10-16mm ²
307021	OPT LY-13C	izolowane kapturkowe	0,5-6mm ²
307025	OPT LY-28C	izolowane kapturkowe	4-10mm ²
307054	OPT LY-03FL	izolowane kątowe	0,5-2,5mm ²
307055	OPT LY-09FL	izolowane kątowe	4-6mm ²
307069	OPT LY-04WF	tulejki	0,5-4mm ²
307060	OPT LY-06WF	tulejki	0,5-6mm ²
307071	OPT LY-10WF	tulejki	1-10mm ²
307070	OPT LY-16WF	tulejki	6-16mm ²
307067	OPT LY-35NWF	tulejki	16-35mm ²
307068	OPT LY-50NWF	tulejki	35-50mm ²
307062	OPT LY-03B	nieizolowane konektorowe	0,5-6mm ²
307040	OPT LY-29B	nieizolowane konektorowe	0,14-1,5mm ²
307063	OPT LY-48B	nieizolowane konektorowe	0,14-2,5mm ²
307039	OPT LY-63B	nieizolowane konektorowe	0,25-6mm ²
307051	OPT LY-02FL	nieizolowane konektorowe kątowe	0,5-2,5mm ²
307052	OPT LY-04FL	nieizolowane konektorowe kątowe	0,5-1mm ²
307053	OPT LY-05FL	nieizolowane konektorowe kątowe	1,5-2,5mm ²

