

Nr katalogowy	Długość (m) / dopuszczalne obciążenie (kg)	masa (kg)
---------------	--	-----------

AS15 wciągarka do przewodów 15m

- materiał taśmy: stal
- przekrój taśmy: 3,2 x 1,6 mm
- średnica bębna: 205 mm

307083	15 / 280	0,9
--------	----------	-----



BS30 wciągarka do przewodów stalowa 30m

- materiał taśmy: stal
- przekrój taśmy: 3,2 x 1,6 mm
- średnica bębna: 305 mm


307141	60 / 280	1,9
--------	----------	-----



AF15 wciągarka do przewodów 15m

- materiał taśmy: fiberglass ze stalowym uchwytem
- przekrój taśmy: 3,7 x 2,8 mm
- średnica bębna: 205 mm

307074	15 / 280	0,5
--------	----------	-----



BF30/BF60 wciągarka do przewodów 30m

- materiał taśmy: fiberglass ze stalowym uchwytem
- przekrój taśmy: 3,7 x 2,8 mm
- średnica bębna: 305 mm

307075	30 / 280	1,3
307084	60 / 280	1,6



BW0515 wciągarka do przewodów 15m

- materiał taśmy: fiberglass ze stalowym uchwytem
- przekrój taśmy: Ø5,2 mm
- średnica bębna: 305 mm


307085	15 / 400	1,3
--------	----------	-----



F06100T wciągarka do przewodów 100m

- materiał taśmy: włókno szklane ze stalowym uchwytem
- przekrój taśmy: Ø6 mm
- średnica bębna: 510 mm


307112	100 / 650	4,8
--------	-----------	-----



F09100T wciągarka do przewodów 100m

- materiał taśmy: włókno szklane ze stalowym uchwytem
- przekrój taśmy: Ø9 mm
- średnica bębna: 1000 mm

307164	100 / 1250	41
--------	------------	----



T2 uchwyt do przeciągania wiązek przewodów

Linka stalowa oksydowana czerniona o długości 220mm

307086	0,22 / ---	8g
--------	------------	----



T3 uchwyt do przeciągania wiązek przewodów

Linka stalowa oksydowana czerniona o długości 220mm

307087	0,22 / ---	6g
--------	------------	----

