

Nr kat.	długość szczęk	rozmiar końcówki części roboczej	długość (mm) / masa (g)
---------	----------------	----------------------------------	-------------------------

ES251 szczypce półokrągłe

Półokrągłe i wąskie końcówki ułatwiają krępowanie, chwytanie i przemieszczanie zwłaszcza drobnych elementów i detali. Ząbkowane powierzchnie szczęk zapobiegają wyslizgiwaniu się obiektów. Trwała sprężyna powrotna i stabilny przegub, miękkie i ergonomiczne uchwyty.

307093	30 mm	1,0x1,3mm	144 / 70
--------	-------	-----------	----------



ES252 szczypce płaskie

Gładkie szczęki bez ząbków. Chwytywane przedmioty nie są narażone na uszkodzenia. Trwała sprężyna powrotna i stabilny przegub, miękkie i ergonomiczne uchwyty.

307094	31 mm	1,1x3,0mm	147 / 72
--------	-------	-----------	----------



ES253 szczypce wydłużone odgięte

Odgięte ukośnie końcówki i wąski zaokrąglony kształt ułatwiają krępowanie, chwytanie i przemieszczanie zwłaszcza drobnych elementów i detali; ząbkowane powierzchnie szczęk zapobiegają wyslizgiwaniu się obiektów; trwała sprężyna powrotna i stabilny przegub; miękkie i ergonomiczne uchwyty.

307030	30 mm	1,1x1,1mm	143 / 71
--------	-------	-----------	----------



ES254 szczypce okrągłe

Okrągłe końcówki idealne do zaginania drutu, formowania pętli i oczek. Trwała sprężyna powrotna i stabilny przegub, miękkie i ergonomiczne uchwyty.

307095	30 mm	Ø1,1mm	138 / 70
--------	-------	--------	----------



ES255 цаўкі прэцызійныя

Цаўкі бочныя электронічныя адгіятыя о кат 45 ступні.

307028	Cu: 0,05+1,2 mm	9 mm	120 / 50
--------	-----------------	------	----------



ES257 цаўкі прэцызійныя

Цаўкі бочныя электронічныя адгіятыя о кат 21 ступні ; опатэнтавана "пływajúca"спрężына пласка запобіга адпрыскам абцінаных ко́нцо́век элементо́в.

307029	Cu: 0,05+1,2 mm	9 mm	120 / 50
--------	-----------------	------	----------



LY222 цаўкі бочныя прэцызійныя, высокай яка́сці

Бочныя электронічныя, стал стопова до Cu і мя́ккага друту; эрго́номічныя рэ́коўсці.

307031	Cu: 1,0+1,25 mm	9 mm	120 / 50
--------	-----------------	------	----------



LY109 цаўкі бочныя прэцызійныя

Без фазкі на кравэ́дзях тна́чых; глoвiца пласка, выдлу́жоны кшталт; кравэ́дзі тна́чы хартаваны індукцыйна́м пра́дам в.ч. со да́е о́стрые о вы́я́ткова́й яка́сці; тру́ваа спрэ́жына по́вртна і ста́бiлы прэ́губ; прэ́цызійныя, ба́рды о́стрые і ва́ска́е; эрго́номічныя рэ́коўсці.

302002	Cu: 0,05+1,2 mm	9 mm	125 / 50
--------	-----------------	------	----------

