

# PRASKA PNEUMATYCZNA

**PA-6B**

Praska pneumatyczna



Nr kat.	Ciśnienie	Siła zacisku	Wymiary	Waga
307046	5-6 bar	1300kG/12,75kN	90×225×135 mm	2,7 kg



**LY-001**

Zaciskarka ręczna do wymiennych szczęk



Nr katalogowy	Długość
307317	230 mm

## WYMIENNE SZCZĘKI DO ZACISKAREK SERII LY, QLY I BN ORAZ DO PRASKI PA-6B

Nr katalogowy	Nazwa	Typ końcówek	Zakres
307049	OPT LY-S2	MC4 PV	2,5-6 mm <sup>2</sup>
307082	OPT LY-06PT	okrągłe PT	0,5-6 mm <sup>2</sup>
307038	OPT LY-11	nieizolowane	0,1-10 mm <sup>2</sup>
307065	OPT LY-10	nieizolowane	1,5-10 mm <sup>2</sup>
307037	OPT LY-16	nieizolowane	2,5-16 mm <sup>2</sup>
307059	OPT LY-04C	izolowane	0,14-6 mm <sup>2</sup>
307061	OPT LY-03C	izolowane	0,5-6 mm <sup>2</sup>
307020	OPT LY-18C	izolowane	10-16 mm <sup>2</sup>
307021	OPT LY-13C	izolowane kapturkowe	0,5-6 mm <sup>2</sup>
307025	OPT LY-28C	izolowane kapturkowe	4-10 mm <sup>2</sup>
307058	OPT LY-03C8	izolowane łączniki	0,5-10 mm <sup>2</sup>
307054	OPT LY-03FL	izolowane kątowe	0,5-2,5 mm <sup>2</sup>
307055	OPT LY-09FL	izolowane kątowe	4-6 mm <sup>2</sup>
307069	OPT LY-04WF	tulejki	0,5-4 mm <sup>2</sup>
307060	OPT LY-06WF	tulejki	0,5-6 mm <sup>2</sup>
307071	OPT LY-10WF	tulejki	1-10 mm <sup>2</sup>
307070	OPT LY-16WF	tulejki	6-16 mm <sup>2</sup>
307067	OPT LY-35NWF	tulejki	16-35 mm <sup>2</sup>
307068	OPT LY-50NWF	tulejki	35-50 mm <sup>2</sup>
307062	OPT LY-03B	nieizolowane konektorowe	0,5-6 mm <sup>2</sup>
307040	OPT LY-29B	nieizolowane konektorowe	0,14-1,5 mm <sup>2</sup>
307063	OPT LY-48B	nieizolowane konektorowe	0,14-2,5 mm <sup>2</sup>
307039	OPT LY-63B	nieizolowane konektorowe	0,25-6 mm <sup>2</sup>
307051	OPT LY-02FL	nieizolowane konektorowe	0,5-2,5 mm <sup>2</sup>
307052	OPT LY-04FL	nieizolowane konektorowe kątowe	0,5-1 mm <sup>2</sup>
307053	OPT LY-05FL	nieizolowane konektorowe kątowe	1,5-2,5 mm <sup>2</sup>
307227	OPT LY-02H3	koncentryczne	1,0-6,48 mm
307064	OPT LY-05H	koncentryczne	1,7-8,2 mm
307221	OPT LY-1741	koncentryczne	1,0-4,5 mm
307170	OPT LY-891	koncentryczne	2,5-10,8 mm

