







TABELA PORÓWNAWCZA MIERNIKÓW WIELOFUNKCYJNYCH **B/All**[®]

						
	KEW 6050	MIE 500	KEW 6010B	KEW 6011A	MPI 510	INSTALTEST
FUNKCJE POMIAROWE						
Test ciągłości izolacji (>200mA (nap. próby)	—	✓	✓	✓	✓	✓
Rezystancja izolacji (nap. próby)	—	—	—	—	250/500/1000V	50+1000V co 10V
Impedancja (Z) lub rezystancja (R) pętli zwarcia	Z	Z	Z	R	Z, R, Xs	R
Test pętli zwarcia bez wyzwalań RCD dla wyłączników IDN ³ 30mA	I=15mA (zakresy 200W, 2000W)	—	I=15mA (zakres 2000W)	I=15mA (zakresy 200W, 2000W)	I=15mA (zakresy 20W, 200W, 2000W)	✓
Przewidywany prąd zwarcia	✓	✓	—	✓	✓	✓
RCD czas wyzwalań	✓	✓	✓	✓	✓	✓
RCD prąd wyzwalań	✓	✓	✓	—	✓	✓
RCD test AUTO	—	✓	—	—	✓	✓
Rezystancja uziemiań RERTH	—	✓	—	—	✓	—
Napięcie przemienne AC	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Częstotliwość Hz	—	—	—	—	✓	✓
Kierunek wirowania faz	—	—	—	—	✓	✓
Pamięć pomiarów	300 pomiarów	500 pomiarów	500 pomiarów	—	10 000 pomiarów	1000 pomiarów
Komunikacja z PC	Optyczny RS-232	Optyczny RS-232	Optyczny RS-232	—	RS-232	RS-232
Oprogramowanie	KEW REPORT (PL)	SONEL PE (PL)	KEW REPORT (PL)	—	Pomiary elektryczne (PL)	Krystyn 2000
Dodatkowe cechy	Electric Pack (opcja) profesjonalne oprogramowanie dla elektroinstalatorów	—	Pomiar napięcia dotykowego; Electric Pack (opcja) profesjonalne oprogramowanie dla elektroinstalatorów	—	Pomiar jednofazowej mocy czynnej przy użyciu dodatkowych cęgów	Pomiary napięcia przebiegów wariacji, lokalizacja uszkodzonych bezpieczników i przewodów, rejestracja napięcia
POZOSTAŁE						